



DS-HDIP5040PTZ-S(TTA) HD-IP PTZ 카메라(TTA)

제품특징

- 1/3" 2MP CMOS
- 1080p@30fps 실시간 영상 전송
- H.264/5 압축(Ambarella Codec)
- 광학 10x 줌, 디지털 32x 줌, 오토포커스
- Day & Night with ICR, 최저조도 0.003Lux with DSS(x32)
- 역광보정(120dB), 3D 노이즈 제거, 영상 흔들림 보정
- 움직임 감지, 프라이버시(8), 안개보정, 타임 스케줄
- 프리셋(250), 그룹(12), 투어, 트레이스, 알람(1/1), 습기제거
- 옥외형 타입, 팬/히터



제품사양

DS-HDIP5040PTZ-S(TTA)	
카메라	
촬영 소자	1/3" 2MP CMOS
스캔 방식	프로그레시브 스캔
총 화소수	1956(H) x 1266(V), 248만 화소
유효 화소수	1944(H) x 1092(V), 212만 화소
해상도	1080P
최저 조도	컬러: 0.5Lux 흑백: 0.1Lux 최소 0.003Lux with DSS(32x)
신호대잡음비	50dB
오디오	Audio In(1), Audio Out(1) 8 bit PCM (G711 u-law) 8KHz, Mono
메모리 슬롯	SD/SDHC 메모리 슬롯/최대 32GB
저장	Manual/Schedule/motion Detection/Sensor Event
팬/틸트 각도	360° 무한 / 92°
팬 속도	0.1° ~ 240°/초 (64레벨), 프리셋: 360°/초
프리셋 포인트	250 Presets
알람 입/출력	1 Inputs / 1 Relay Output
Day & Night	주간 / 자동 저속 / 자동 고속 / 야간
역광 보정	WDR / HLC / BLC
화이트밸런스	자동 / 실내 / 실외
노이즈 제거	Off / Low / Middle / Max / Auto
렌즈	
종류	5.1~51mm(10x), F1.6 (wide)~F1.8 (tele) Optical(10x), Digital Zoom(32x), Total Zoom (320x)
포커스 모드	Auto / Manual / Oneshot
화각	D:68° (W)~6.7° (T), H:54°(W)~4.9°(T), V:31°(W)~4°(T)
네트워크	
하드웨어	Flash (32Mbyte), RAM (256Mbyte)
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
영상 출력	채널 1ch(CVBS)
영상 압축 방식	H.264/265 & MJPEG Dual Codec
영상 해상도	Primary: 1920X1080, 1280X1024, 1280X720 Secondary: Max. 720X480 Tertiary: Max. 320X240
최대 프레임레이트	30/25 fps
비트레이트 제어	CBR or VBR(64K~12Mbps)
이벤트	알람/모션 감지: 이메일, FTP, 이벤트, 알람 서비스
사용자 뷰어	1Web viewer, CMS, Max-i
프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, DHCP, Telnet, SNMP, SSL/TLS, FTP, NTP, DDNS, SMTP, UPNP, PPPoE, Onvif, PSIA
프라이버시/움직임 감지	8 Zones / 1 Zones
안개 보정	끄기/자동/수동
일반	
동작 온도	-40°C ~ 50°C
동작 습도	30% ~ 90% RH
소비 전력	최대 16W
전원	AC24V, 50/60Hz
재질	Aluminum body, Clear vandal bubble (PC)
규격	168mm(W) x 190(H) mm
무게	3.5Kg
인증	CE, FCC, KC

외관도

