



LS-NVR3332K8 32채널 4K NVR (8 SATA)

제품특징

- 입력 : 최대 32채널
- 비디오 출력 : 4K (3840 x 2160)
- 양방향 오디오 지원
- 비디오 코덱 : H265 / H264 / H265+ / H264+
- 8 SATA 지원 (HDD 최대 80TB)
- 해상도 : 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1



제품사양

LS-NVR3332K8	
시스템	
메인 프로세서	Quad Cortex A53
운영 체제	Embedded LINUX
비디오	
입력	32채널(12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF)
출력	2*HD,1*VGA
오디오	
입력	1 Port RCA, support 32CH IPC audio input
출력	1 Port RCA(Linear, 1kΩ), HD output
오디오 비트레이트	64kbps
오디오 압축 표준	G711U, G711A, AAC
양방향 오디오	지원
알람	
센서 입력	16채널
출력	4채널
모션 감지	32채널, MD Zones: 396 (22 x 18)
이벤트	녹화, 이메일, FTP, 스냅샷, 부저, 화면 알람, 알람 출력
디스플레이	
HDMI 출력 1	4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
HDMI 출력 2	1920x1080, 1280x1024, 1280x720z, 1024x768
VGA 출력	1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
화면 분할	HDMI1/VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 HDMI2: 1/4/6/8/9/16
디지털 줌	YES
OSD	카메라 이름, 시간, 녹화 상태, 모션 감지, 이벤트 알람 등 표시
녹화	
비디오 압축	H265/H264/H265+/H264+
해상도	12MP(4000*3000), 8MP(3840*2160), 6MP(3072*2048), 5MP(2592*1944), 4MP(2688*1520/2560*1440), 3MP(2048*1536), 1080P(1920x 1080), 1280x1024, 960P(1280x960), 720P(1280x720), 960H(960x480) D1 (720x576/720x480)
녹화 속도	PAL :12MP@32CHx25fps, 8MP@32CHx25fps, 5MP@32CHx25fpss, 4MP@32CHx25fps, 3MP@32CHx25fps, 1080P@32CHx25fps, 960P@32CHx25fps, 720P@32CHx25fps, D1@32CHx25fps NTSC: 12MP@32CHx30fps, 8MP@32CHx30fps, 5MP@32CHx30fps, 4MP@32CHx30fps, 3MP@32CHx30fps, 1080P@32CHx30fps, 960P@32CHx30fps, 720P@32CHx30fps, D1@32CHx30fps
녹화 모드	수동, 타이머, 모션 감지, 알람, 스마트 이벤트 녹화

재생 및 백업	
로컬 동기 재생	2CH 12MP@30fps, 4CH 8MP@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps, 16CH D1@30fps
디코딩 성능	1080P(1920x1080)@480fps
원격 동기 재생	YES
검색 모드	전체, 시간, 모션, 알람, 태그, 이벤트, 이미지, 로그 검색
재생 기능	재생, 일시정지, 빨리감기, 되감기, 전자 줌, 오디오 등
백업 방식	USB Device/Network
네트워크	
인터페이스	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
수신 대역폭	320Mbps
송신 대역폭	160Mbps
네트워크 기능	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE
ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
웹 브라우저	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
CMS 소프트웨어	Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Windows 11/MAC OS
클라우드	지원
모바일	iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE	N/A
WIFI	N/A
저장 장치	
인터페이스	8 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA)
용량	각 HDD 최대 10TB
eSATA	1 eSATA
일반	
언어	한국어, 번체 중국어, 간체 중국어, 영어, 폴란드어, 러시아어, 태국어, 히브리어, 아랍어, 불가리아어, 독일어, 프랑스어, 포르투갈어, 튀르키예어, 스페인어, 이탈리아어, 헝가리어, 루마니아어, 체코어, 네덜란드어, 그리스어, 베트남어, 일본어
USB 인터페이스	전면: 2 x USB 2.0 / 후면: 1 x USB 3.0
RS485	1port
소비 전력	100-240VAC, 50/60Hz ≤20W (Without Hard Disk and POE)
작동 환경	온도: -10℃ ~ 50℃, 습도 10% ~ 90%
제품 크기	440mm x 428mm x 90mm
무게	7.32kg (without HDD) 박스 전체: 8.84kg(without HDD)