



LS-SCFC2R-36PM

ECO 시리즈 블렛 네트워크 카메라 (2MP)

제품특징

- 1/3" 2MP CMOS 네트워크 카메라
- 1920*1080p@30fps 실시간 영상 전송
- 기본 3.6mm 고정 렌즈 (옵션 2.8mm)
- Auto Day & Night : Color/B&W (IR-CUT)
- H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG 압축 형식 지원
- 지능형 침입감지 / 사람을 중심으로 한 움직임 감지
- 최저조도 0.04Lux, 야간 가시거리 25M
- DWDR(디지털 광역역광보정) 지원

제품사양

LS-SCFC2R-36PM (2MP)	
카메라	
촬영 소자	1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS 센서
해상도	200만 화소
유효 화소수	1920(H) 1080(V)
비디오 형식	PAL / NTSC
셔터 시간	자동: 1/3 ~ 1/100000초
최저 조도	주간: 0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON) 야간: 적외선 사용시 0 Lux
신호대잡음비	60dB
Day & Night	칼라/흑백 (적외선 자동 전환)
이미지 설정	채도/밝기/대조/선명도, 미러링, 3DNR, 화이트밸런스, 안티플리커, HLC, 왜곡 보정
역광 보정	지원
WDR	DWDR(디지털 광역역광보정) 지원
오디오	내장 마이크 1개
렌즈	
초점거리 및 시야각	기본) 3.6mm: 수평 73°, 수직 40°, 대각선 88° 옵션) 2.8mm: 수평 95°, 수직 53°, 대각선 114°
포커스 제어	고정
조리개	F2.0
픽셀	2MP
적외선 LED	42μ x 2개
적외선 거리	25m
적외선 제어	자동
적외선 전원	자동, 수동, 시간 설정
네트워크	
압축	H.264 / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
오디오 압축	G711A / U
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
무선	없음
프로토콜	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, Qos, 802.1x
ONVIF	ONVIF 19.12(Profile S/T) 지원
P2P	지원
영상 지연	0.3S (Within the Lan)
Stream	Main Stream : 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps Sub Stream : 720*480@30fps, 640*360@30fps, 352*288@30fps Tri Stream : N/A
브라우저	IE8~11, Chrome, Safari, Firefox 등
앱 지원	iPhone, Android
지능형 분석	침입 감지, 사람 기반의 움직임 감지
움직임 감지	사람 기반의 움직임 감지
프라이버시 보호	지원 (3개의 직사각형 영역)
녹화 모드	NVR / CMS / Web 지원
일반	
POE	내장, IEEE 802.3af 지원
하우징	플라스틱, IP66
IR Cut Filter	지원
작동 온도	-20°C ~ +50°C RH95% 최대
전원	DC12V±10%, 700mA
크기	174(W)x67.9(H)x69.8(D)mm
무게	295g



외관도

