



UM-37PTZ6222-T

1/2" 2M 초저조도 네트워크 PTZ 카메라 (TTA)

제품특징

- 1/2형 CMOS 센서 탑재
- 총 화소: 1952 x 1241 / 유효화소: 1937 x 1097
- 신호대잡음비: 50dB
- 37배 광학줌
- DC Auto Iris 지원
- 최저조도 성능: 컬러 : 0.01 lux (F1.5, 1/30초) / 흑백 : 0 lux (IR LED)
- 야간 가시거리 최대 350m
- 최소 초점 거리(최소 지근거리): 1.5m



제품사양

UM-37PTZ6222-T	
카메라	
촬상 소자	1/2" 2MP CMOS
해상도	총 화소 1952 x 1241 유효 화소 1937 x 1097
신호대잡음비	50dB
최저 조도	컬러 : 0.01 lux (F1.5, 1/30초) 흑백 : 0 lux (IR LED)
팬/틸트/회전 범위	360° 무한회전 / 190° (-5° ~ 185°)
Day & Night	자동 (ICR)
Wide Dynamic Range	150dB
노이즈 제거	SSNR V
영상 흔들림 보정	지원 (내장 자이로 센서)
알람 입력	4개
알람 출력	2개
오디오 입력	마이크/라인
오디오 출력	라인
Edge Storage	microSD/SDHC/SDXC 1슬롯 256GB
렌즈	
초점 거리	초점 6~222mm(광학37배)
조리개 값	F1.5 ~ F4.6
화각	H : 59.3° (광각) ~ 1.9° (망원) V : 35.8° (광각) ~ 1.1° (망원)
Iris	DC Auto Iris
야간 가시거리	350m
네트워크	
영상 압축 방식	H.265, H.264, MJPEG
영상 최대 해상도	1920 x 1080 (60fps)
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
응용 인터페이스	ONVIF profile S/G, SUNAPI, Wisenet 오픈플랫폼
최대 프레임레이트	2MP / 60fps
스마트 압축	WiseStream II
웹 뷰어	웹 뷰어: Windows 7, 8.1, 10, MacOSX 10.9, 10.10, 10.11 플러그인 프리 웹 뷰어 지원 브라우저: Google Chrome, MS Edge/지연 코덱: H.264, MJPEG (Max. 1M 15fps) 플러그인 웹 뷰어 지원 브라우저: MS Explorer 11, Mozilla Firefox, Apple Safari 9 * MacOS X only
특수 기능	오디오 감지/가상선 감지/소멸 감지/안개 제거/자동 추적
일반	
동작 온도	-50°C ~ +55°C
동작 습도	90% RH 이하
규격 인증	IP66, IK10
소비 전력	24V AC : 최대 90W
크기	Ø236.9 x 407.7mm
무게	7.1Kg

외관도

