

UM-HDIP2812BMZ(TTA) 1/28" 2MP 실외 적외선 가변 블렛형 네트워크 카메라 (TTA)

제품특징

- 1/2.8" 2MP CMOS 네트워크 카메라
- 1080p@60fps 실시간 영상 전송
- H.264/5 압축(Ambarella Codec)
- 2.8-12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈
- Auto Day & Night with ICR
- 역광보정(150dB), SSNR V 노이즈 제거, 영상 흔들림 지원
- 8개, 8점의 움직임



제품사양

UM-HDIP2812BMZ(TTA)	
카메라	
촬상 소자	1/2.8" 2MP CMOS
해상도	920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최저 조도	컬러: 0.015Lux(F1.4/30초)
영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용
오디오	Audio In(1), Audio Out(1)
메모리 슬롯	SD/SDHC,SDXC Memory Slot//Max.32GB, NAS
Day & Night	Auto(ICR)
역광 보정	BLC, HLC, WDR, SDR
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
노이즈 제거	SSNRV
안개 보정	지원
렌즈	
종류	2.8~12mm(4.3x) 전동 가변 초점 렌즈 F1.4 (wide) ~ F3.6 (tele)
포커스 모드	Simple
화각	H: 119.5°(Wide)~27.9° (Tele) V: 62.8°(Wide)~15.7° (Tele) T: 142.1°(Wide)~32.0° (Tele)
최소 지근거리	0.5m (1.64ft)
포커스 제어	Simple focus
렌즈 타입	DC auto iris, Piris
네트워크	
하드웨어	Flash (256Mbyte), RAM (1024Mbyte)
이더넷	RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 출력	CVBS, Micro USB Type B
비디오 스트리밍	H.264/265 & MJPEG Dual Codec
비디오 해상도	920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
최대 프레임레이트	60/50 fps
비트레이트 제어	CBR or VBR
이벤트	Alarm / Motion Detection : E-mail, FTP
사용자 뷰어	Web viewer
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
프라이버시/움직임 감지	8개 / 8점의 다각형 지원
일반	
동작 습도	-40°F ~ 131°F / 90% RH 이하
동작 온도	-40°C ~ 55°C / 90% RH 이하
소비 전력	PoE(12.95W),12VDC(12W), 24VAC(15W)
전원	PoE(IEEE802.3af),12VDC, 24VAC
재질	알루미늄 본체 (DarkGray)
규격	368.6mm(W) x 91(H) mm
무게	About 2180g(4.8lb)
인증	TTA, KC, IP66

외관도

