



VL-H12PTZ5364-T

1/2.8" 2MP 실내 네트워크 PTZ 카메라 (TTA)

제품특징

- 1/2.8" 2MP CMOS 네트워크 카메라
- 1080p@30fps 실시간 영상 전송
- AF 광학 줌 렌즈 (f=5.3 - 64mm), 12배 줌
- 선명도, 노이즈 필터 레벨 조절, 3DNR, 안개 제거 기능 지원
- 쿼드로플 스트리밍 지원

제품사양

VL-H12PTZ5364-T	
카메라	
촬영 소자	1/2.8" 2MP CMOS
최대 해상도	1920 x 1080
스캔 방식	순차 주사
팬/틸트 회전 각도	팬: 360°(연속) / 틸트: 0°~180°(-90°~90°)
팬/틸트 회전 속도	팬: 초속 240° (프리셋 초속 416°) / 틸트: 초속 240°(프리셋 초속 416°)
최저 조도	Color : 0.1 lux @ F1.6 / B/W : 0.01 lux @ F1.6
Dynamic Range	120dB, True WDR
전자 셔터	자동, 수동 (1/30 ~ 1/10,000 sec), 슬로우 셔터(1/7.5, 1/15), 안티 플리커
화이트밸런스	자동, 프리셋, 수동
Day & Night	자동, 수동
오디오 입/출력	1 라인 인/1 라인 아웃 *오디오 지원 모델만 해당
알람 입력	1 TTL, NC/NO Programmable, 4.3V (NC) 또는 0.3V (NO) threshold, 5V DC
알람 출력	1 TTL open collector, 30mA @ 5 VDC
외장 스토리지 *옵션	마이크로 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 (Class 6 이상, 최대 512GB)
렌즈	
종류	AF 줌 렌즈
초점 길이	F1.6~2.8, f=5.3 mm ~ 64 mm
화각	Wide : 58.2°(H), 34°(V), 65.3°(D) Tele : 4.83°(H), 2.8°(V), 5.7°(D)
조리개 제어	DC Auto IRIS
네트워크	
영상 압축 방식	H.264 Main Profile, M-JPEG, H.265 Main Profile
영상 해상도	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
영상 전송 속도 (초당 이미지)	30ips : 1920 x 1080 (WDR)
영상 스트리밍	쿼드로플
프로토콜	DirectIP2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/ HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
이더넷	10/100 Based Ethernet
네트워크 버퍼링	60MB
UPnP	지원
스트리밍	쿼드로플 스트리밍
비트레이트 제어	CBR (고정 비트레이트) VBR (가변 비트레이트)
보안	DirectIP: SSL 일반: 사용자 인증, IP 필터링, HTTPS, SSL, IEEE 802.1X
DDNS	FEN
최대 접속	10명
오디오 압축방식	*오디오 지원 ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
오디오 양방향 오디오	*오디오 지원 모델만 해당 지원
특수 기능	MAT (Motion Adaptive Transmission)/안개 제거
이벤트	알람 인, 움직임 감지, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존, 시스템 이벤트 지원
이벤트 동작	알람 아웃, 이메일 전송, FTP 업로드, 원격 콜백, 오디오 알람, 녹화 지원
전용 뷰어	iNEX Basic : 최대 32ch 감시/녹화, 최대 4대 모니터 지원 네트워크 비디오 설치 도구 : 네트워크 설정/설치 도구
일반	
동작 온도	-10°C ~ 50°C (부팅 가능 온도: 0°C ~ 50°C)
동작 습도	0% ~ 90%
전원	PoE (IEEE 802.3af, Class 3) DC 12V, 0.77A, 9.2W / PoE, IEEE 802.3af (Class 3), 10.0W
소비 전력	
인증	FCC, CE, KC
외형 치수	155mm x 158.1mm
본체 중량	1.0kg



외관도

