



VL-H2812DMZ-T

1/2.8" 2MP 실내 네트워크 가변형 카메라 (TTA)

제품특징

- 1/2.8" 2MP CMOS 네트워크 카메라
- 1080p@30fps 실시간 영상 전송
- H.264/5 압축(Ambarella Codec)
- 2.8-12mm(4.3x) 모터 가변 초점 렌즈
- Auto Day & Night with ICR
- 선명도, 노이즈 필터 레벨 조절, 3DNR, 안개 제거 기능 지원
- 퀵드러플 스트리밍 지원

제품사양

VL-H2812DMZ-T	
카메라	
촬상 소자	1/2.8" CMOS
최대 해상도	1920 x 1080
스캔 방식	순차 주사
최저 조도	COLOR : 0.1 lux @ F1.4 / B/W : 0 lux (IR LED 켜짐)
Dynamic Range	120dB, True WDR
전자 셔터	자동, 수동 1/30 ~ 1/10,000 sec, 안티플리커, 슬로우 셔터 (1 / 7.5, 1/15)
화이트밸런스	자동, 프리셋, 수동
Day & Night	자동, 수동
알람 입력	1 TTL, NC/NO Programmable, 4.3V (NC) 또는 0.3V (NO) threshold, 5V DC
알람 출력	1 TTL open collector, 30mA @ 5 VDC
비디오 출력	1 BNC
팬/틸트 회전 각도	팬: -175° ~ 175°/틸트: 0° ~ 67°
외장 스토리지 *옵션	마이크로 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 (Class 6 이상, 최대 256 GB)
렌즈	
종류	모터 가변 초점 렌즈(Motorized Vari-focal)
초점 길이	f=2.8mm ~ 12mm
조리개	F1.4 ~ 2.8
화각	Wide : 98°(H), 51°(V), 114°(D) Tele : 33°(H), 19°(V), 38°(D)
IR LED	6개
IR 야간 가시거리	최대 30m
네트워크	
영상 압축 방식	H.265 Main Profile, H.264 Main Profile, M-JPEG
영상 해상도	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
영상 전송 속도 (초당 이미지)	30fps : 1920 x 1080 (WDR)
영상 스트리밍	퀵드러플
프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP, RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
이더넷	10/100 Based Ethernet
네트워크 버퍼링	60MB
UPnP	지원
스트리밍	퀵드러플 스트리밍
비트레이트 제어	CBR (고정 비트레이트) VBR (가변 비트레이트)
보안	사용자 인증, IP 필터링, HTTPS, SSL, IEEE 802.1X
DDNS	FEN
최대 접속	10명
특수 기능	MAT (Motion Adaptive Transmission)/웨이크스팅/선명도, 노이즈 필터 레벨 조절, 3DNR/안개 제거
이벤트	알람 인, 움직임 감지, 탭핑, 트립존, 시스템 이벤트 지원
이벤트 동작	알람 아웃, 이메일 전송, FTP 업로드, 원격 콜백, 녹화 지원
일반	
동작 온도	-10°C ~ 50°C (부팅 가능 온도: 0°C ~ 50°C)
동작 습도	0% ~ 90%
전원	DC 12V, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
소비 전력	DC 12V 최대 7.7W / PoE 최대 7.6W
인증	FCC, CE, KC, IP67, IK10
외형 치수	122mm x 103.4mm
본체 중량	0.37kg



외관도

