

XVR1708A 5 IN 1 하이브리드 8채널

제품특징

- 국내 DDNS 서버 : ipplus.kr
- 8ch 1080P 실시간 인코딩 지원
- 하이브리드 5 in 1. AHD, TVI, CVI, CVBS, IP 지원
- 미니 1U 케이스, 1 SATA (최대 6TB)
- 1*10/100Mbps 자동감지 이더넷 포트, RJ-45 포트
- 자동 네트워크 지원, a key to add equipment



제품사양

XVR1708A	
시스템	
프로세서	Hi3521D
비디오	
코덱	H.265+/H.265/H.264
인코드	8ch 5M@6fps (6 in 1)/8ch 4M@8fps(6 in 1)/ 8ch 4K-N@7fps(6 in 1)/ 8ch 1080P@18fps(6 in 1), default 5M
디코드	2ch 5M@6fps(6 in 1)/8ch 4M@8fps(6 in 1)/ 2ch 4K-N@7fps(6 in 1)/ 8ch 1080P@18fps(6 in 1), default 5M
프리뷰	8ch 5M@12fps(6 in 1)/8ch 4M@15fps(6 in 1)/ 8ch 4K-N@15fps(6 in 1)/ 8ch 1080P@30fps(6 in 1), default 5M
멀티모드	Analog: 8ch 4M/8ch 5M/8ch 1080P Digital to analog: 지원 (8ch 5M/8ch 4M/8ch 1080P mode) Hybird: 8ch 4M(아날로그)+8ch 4M (network) 4ch 4M(아날로그)+4ch 4M (network) IP: 16ch 1080P/4ch 3M/4ch 5M
재생 오디오	8/4/2ch
압축	G.711A
Intercom	지원
관리	
녹화 모드	매뉴얼 / 알람 / 모션감지 / 타이밍
수동 모드	시간 / 달력 / 이벤트 / 채널별 조회
스토리지 모드	HDD, 네트워크
백업	네트워크, USB, SATA
인터페이스	
비디오 입력	8*BNC (Coaxitron 지원)
HDMI 출력	1*HDMI (최대 4K)
VGA 출력	1*VGA (최대 1080P)
오디오 I/O	1/1
알람 I/O	0/0
이더넷 포트	1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
PTZ 제어	다중 PTZ 프로토콜 지원
USB 포트	3*USB2.0 ports
HDD	2*SATA interface (최대 8TB)
일반	
작동 온도	0 °C ~ + 55 °C
습도	10% ~90% RH
전원 공급	12V/4A
소비 전력	<10W (Without HDD)
크기	350mm(L)* 296mm(W)* 44mm(H)
무게	1.8KG

외관도

