

XVR1716A 5 N1 하이브리드 16채널

제품특징

- 국내 DDNS 서버 : ipplus.kr
- 16ch 1080P 실시간 인코딩 지원
- 하이브리드 5 in 1. AHD, TVI, CVI, CVBS, IP 지원
- 미니 1U 케이스, 1 SATA (최대 6TB)
- 1*10/100Mbps 자동감지 이더넷 포트, RJ-45 포트
- 웹 지원, CMS, VMS, MYEYE 플랫폼



제품사양

XVR1716A	
시스템	
프로세서	Hi3531A
비디오	
코덱	H.265X/H.264
인코드	16*1080P@12fps 8*1080P 16*1080N
디코드	16*1080P@12fps 8*1080P 6*1080N
멀티모드	Analog: 16*1080P@12fps/8*1080P/ 16*1080N Hybird: 8*1080P(아날로그) + 8*1080P(ip) IP: 4*5M/8*3M/8*1080P + 8*960P
재생	16ch
오디오	
압축	G.711a
Intercom	지원
관리	
녹화 모드	매뉴얼 / 알람 / 모션감지 / 타이밍
수동 모드	시간 / 달력 / 이벤트 / 채널별 조회
스토리지 모드	HDD, 네트워크
백업	네트워크, USB, SATA
인터페이스	
비디오 입력	16*BNC (Coaxitron 지원)
HDMI 출력	1*HDMI (최대 4K)
VGA 출력	1*VGA (최대 1080P)
오디오 I/O	6/1
알람 I/O	4/1
이더넷 포트	1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
PTZ 제어	1*RS485, 다중 PTZ 프로토콜 지원
USB 포트	2*USB2.0 ports
HDD	2*SATA interface (최대 8TB)
일반	
작동 온도	0 °C - + 55 °C
습도	10% -90% RH
전원 공급	12V/4A
소비 전력	<10W (Without HDD)
크기	310mm(L)* 298mm(W)* 60mm(H)
무게	1.8KG

외관도

